

③タイヤ収納棚仕様書

1 目的

この仕様書は、富士山南東消防組合が購入するタイヤ収納棚について必要な事項を定める。

2 品名・品番

タイヤ収納棚(ボルトレスタイプ) SKMTR-1818 (参考品メーカー 光葉スチール(株))

3 寸法 H1800×W1855×D921

4 台数 1 台

5 納入場所 (仮称) 裾野消防署伊豆島田分署

6 規格等

棚本体：支柱・ビーム・棚板・天棚受け・中棚受けから構成されるボルトを必要としないノンボルト構造であること。

支柱は優れた断面構造になっており、積載質量・横からのねじれも強い、C型形状であること。

棚板の耐荷重は等分布荷重で 300 k g / 段以上とする。

また、段ピッチ調整は 25mm 単位で上下に調整できること。

棚板の間口方向の加工は、荷重に対してより強く、棚板のエッジ部分で手や指を負傷しにくい、パイプ状に形成されたロールフォーミング加工であること。タイヤを受けるパイプはΦ48 以上とする。

ラック本体色はベージュ系色とする。(近似マンセル値 4. 29Y7. 64 / 1. 34)

塗 装：耐防食（防錆）性に優れ、有機溶剤を使用しない粉体塗装を施すこと。

7 その他

① 納入にあたっては指定場所に納品し、転倒防止取付け工事をする。

(設置場所は受注者決定後指示するものとする)

② 参考品以外同等品の場合は入札前に製品製造図面を提出し、承認を得てから応札すること。

③ 納入・設置時における運搬、搬入、組立、据付は受注者で行い、設置等に係る全ての必要経費については受注者にて負担すること。

④ 当該施設は、新築工事中であり、工事が完了したのちに納入となるため、日時・作業時間等については、事前に総務課担当職員と協議すること。また、納入までの間の物品は、受注者で保管をすること。

⑤ 本仕様書に定めない事項又は本仕様に疑義が生じた場合は、両者協議の上決定する

ものとする。

8 納期

令和2年3月31日（火）まで