

## ②縦置きボンベ棚仕様書

### 1 目的

この仕様書は、富士山南東消防組合が購入する縦置きボンベ棚について必要な事項を定める。

### 2 品名等

縦置きボンベ棚（10L 10 本用）（参考品メーカー 光葉スチール(株)）

### 3 寸法

H500×W960×D400

### 4 台数

1 台

### 5 納入場所 （仮称）裾野消防署伊豆島田分署

### 6 規格等

上枠組及び側枠組は SS-400（一般構造用圧延鋼材）の 21×21×t1.6 角パイプ底枠組は SS-400（一般構造用圧延鋼材）の 40×20×t1.6 角パイプを主材とすること。

底板は、サビに強い電気亜鉛メッキ鋼板（SECC）3.2mm とする。

底面には保護剤（ゴム材）t10 を施すこと。

投入口には保護剤（ゴム材）t2 を施すこと。

アジャスター付きとすること。

塗装：耐防食（防錆）性に優れ、有機溶剤を使用しない粉体塗装を施すこと。

塗装色に関しては、ライトグレー色とする。

### 7 その他

① 納入にあたっては指定場所に納品し、転倒防止取付け工事を行うこと。

（設置場所は受注者決定後指示するものとする）

② 参考品以外同等品の場合は入札前に製品製造図面を提出し、承認を得てから応札すること。

③ 納入・設置時における運搬、搬入、組立、据付は受注者で行い、設置等に係る全ての必要経費については受注者にて負担すること。

④ 当該施設は、新築工事中であり、工事が完了したのちに納入となるため、日時・作業時間等については、事前に総務課担当職員と協議すること。また、納入までの間の物品は、受注者で保管をすること。

⑤ 本仕様書に定めない事項又は本仕様書に疑義が生じた場合は、両者協議の上決定するものとする。

### 8. 納期

令和2年3月31日（火）