

① 1階 風除室 傘立て / 1台

項目	仕様
寸法	幅 937mm × 奥行 348mm × 高さ 500mm
材質・仕様	フレーム・パネル / アルミ押出材 コーナー・仕切り / ABS樹脂成型品 トレイ / AES樹脂 上部仕切 / ABS樹脂製 24本程度
本体質量	4.9kg
色	シルバー色(アルミ)
環境仕様	グリーン購入法適合商品
その他	参考機種 : ITOKI VWF-302

② 1階 受付 パンフレットスタンド / 1台

項目	仕様
寸法(内寸)	幅 542(215)mm × 奥行 400(22)mm × 高さ 1,500(306)mm
材質・仕様	本体フレーム / アルミ押出材 カセット / ポリスチレン樹脂 トレイ / ABS樹脂
色	シルバー色(アルミ)
環境仕様	グリーン購入法適合商品
その他	参考機種 : ITOKI VCCV-012-SV

③ 1階 事務室 平机 / 12台

項目	仕様
寸法	幅 1,399mm × 奥行 700mm × 高さ 720mm
材質・仕様	天板 / メラミン化粧板 本体 / スチール塗装仕上 脚 / 樹脂カバー付 引出し前板 / 樹脂 引出し / 全段ラッチ付(ペントレイ引出し除く) カギ / シリンダー錠
本体質量	32.7kg
色	9W9 (ホワイト)
環境仕様	グリーン購入法適合商品
その他	参考機種 : ITOKI CZR-147HAC-9W9

④ 1階 事務室 ワゴン / 18台

項目	仕様
寸法	幅 396mm × 奥行 593mm × 高さ 607mm 程度
材質・仕様	天板 / スチール塗装仕上げ 本体 / スチール塗装仕上げ 引出し前板 / 樹脂 カギ / シリンダー錠、インジケータ付(引出前板にてオールロック) キャスターロック機構/個別ロック付、インジケータ付
本体質量	23.1kg
色	ホワイト
環境仕様	グリーン購入法適合商品
その他	参考機種 : ITOKI CZR-046MACSB-W9

⑤ 1階 事務室 椅子 / 12脚

項目	仕様
寸法	幅 566mm × 奥行 592mm × 高さ 895mm 座面高さ 405~495mm
材質・仕様	背 / メッシュ張り 座 / 布地張り 背フレーム / 強化ナイロン樹脂 肘当て / エラストマー樹脂+ウレタン 肘受け / 強化ナイロン樹脂 脚 / 強化ナイロン樹脂
本体質量	12.6kg 程度
色	ブルー系(座面)
環境仕様	グリーン購入法適合商品
その他	参考機種 : ITOKI KZ336PVM1-W9

⑥ 1階 事務室 プリンター台 / 1台

項目	仕様
寸法	幅 625mm × 奥行 500mm × 高さ 650mm
材質・仕様	天板 / メラミン化粧板貼り 本体・脚 / スチール塗装仕上 天板最大積載質量(等分布荷重) / 100kg
本体質量	14.5kg
色	
環境仕様	グリーン購入法適合商品
その他	参考機種 : ITOKI CDS-053KJCN-WE

⑦ 1階 食堂・会議室 折りたたみテーブル / 2台

項目	仕様
寸法	幅 1,500mm × 奥行 450mm × 高さ 720mm
材質・仕様	天板 / メラミン化粧板 幕板 / スチール塗装仕上 脚 / アルミダイキャスト+スチール塗装仕上キャスター エッジ/ABS樹脂 キャスター/Φ50ウレタン双輪、手前側ストッパー付 アジャスト機構4か所付
本体質量	20.9kg
色	ホワイトオーク系
環境仕様	グリーン購入法適合商品
その他	参考機種 : ITOKI THN-154KX1-Z5W9

⑧ 1階 1階 食堂・会議室 折りたたみテーブル / 2台

項目	仕様
寸法	幅 2,100mm × 奥行 450mm × 高さ 720mm
材質・仕様	天板 / メラミン化粧板 幕板 / スチール塗装仕上 脚 / アルミダイキャスト+スチール塗装仕上キャスター エッジ/ABS樹脂 キャスター/Φ50ウレタン双輪、手前側ストッパー付 アジャスト機構4か所付
本体質量	30.0kg
色	ホワイトオーク系
環境仕様	グリーン購入法適合商品
その他	参考機種 : ITOKI THN-214KX1-Z5W9

⑨ 1階 食堂・会議室 椅子 / 10脚

項目	仕様
寸法(内寸)	幅 580(320)mm × 奥行 555(310)mm × 高さ 820mm 座面高さ 445mm
材質・仕様	背 / 樹脂メッシュバックポリプロピレン樹脂 背フレーム / ナイロン樹脂 肘 / ナイロン樹脂 脚 / スチールパイプ粉体塗装仕上またはメッキ仕上 ナイロン双輪キャスター付 ネスティングタイプ 棚付き
本体質量	7.4kg
色	ライトグリーン系
環境仕様	グリーン購入法適合商品
その他	参考機種 : ITOKI KLD217DLRW9W9L8

⑩ 1階 事務室 シンラインキャビネット(ベース含む) / 2台

項目	仕様
寸法(内寸)	幅 900(864)mm × 奥行 450(401)mm × 高さ 1,038(988)mm
材質・仕様	3枚引戸型(下段用) 本体 / スチール塗装仕上 棚ピッチ / 15.8mm 扉自閉装置付 棚板2枚付 棚板1枚当たりの最大積載質量: D450等分布荷重53kg 開閉表示錠付
本体質量	38.0kg 程度
色	ホワイト系
	グリーン購入法適合商品
その他	参考機種 : ITOKI HTM-109RSN-W9(本体) + H1A-M0690BA-W9 (ベース)

⑪ 1階 事務室 エスキャビネット(ベース含む) / 1台

項目	仕様
寸法	幅 900mm × 奥行 450mm × 高さ 1,038mm
材質・仕様	クリスタルトレイ型 (下段用) 本体 / スチール塗装仕上 棚ピッチ / 15.8mm A4縦浅型トレイ33個、A4縦深型トレイ15個
本体質量	59.5kg 程度
色	ホワイト系
	グリーン購入法適合商品
その他	参考機種 : ITOKI H1-M1090KAF-W9(本体) + H1A-M0690BA-W9 (ベース)

⑫ 1階 事務室、食堂・会議室 エスキャビネット(ベース含む) / 6台

項目	仕様
寸法(内寸)	幅 900(821)mm × 奥行 450(392)mm × 高さ 1,038(302)mm
材質・仕様	3段引出し型 (下段用) 引出最大積載質量/55kg/段 本体 / スチール塗装仕上 棚ピッチ / 15.8mm 各段仕切板2枚付 シリンダー錠オールロックタイプ 二重引出防止装置、耐震ラッチ 開閉表示錠付
本体質量	63.0kg 程度
色	ホワイト系
環境仕様	グリーン購入法適合商品
その他	参考機種 : ITOKI H1-M1090AAS-W9(本体) + H1A-M0690BA-W9(ベース)

⑬ 1階 事務室 エスキャビネット(ベース含む) / 2台

項目	仕様
寸法(内寸)	幅 900(864)mm × 奥行 450(400)mm × 高さ 1,038(988)mm
材質・仕様	窓付3枚引戸型(下段用) 棚板1枚あたり/53kg 本体 / スチール塗装仕上 棚ピッチ / 15.8mm 窓素材 / アクリル 開閉表示錠付 開口間口寸法 / W900=500mm、W800=433mm
本体質量	38.0kg 程度
色	ホワイト系
その他	参考機種 : ITOKI H1-M1090RSG1-W9(本体) + H1A-M0690BA-W9(ベース)

⑭ 1階 食堂・会議室 エスキャビネット / 3台

項目	仕様
寸法(内寸)	幅 900(864)mm × 奥行 450(400)mm × 高さ 1,038(988)mm
材質・仕様	窓付3枚引戸型(上段用) 棚板1枚あたり/53kg/段 本体 / スチール塗装仕上 棚ピッチ / 15.8mm 棚板2枚付 窓素材 / アクリル 開閉表示錠付 開口間口寸法 / W900=500mm、W800=433mm
本体質量	43.0kg
色	ホワイト
環境仕様	グリーン購入法適合商品
その他	参考機種 : ITOKI H1-M1090RVG1-W9

⑮ 1階 食堂・会議室 エスキャビネット(ベース含む) / 2台

項目	仕様
寸法(内寸)	幅 900(864)mm × 奥行 450(401)mm × 高さ 692(647)mm
材質・仕様	3枚引戸型(下段用) 棚板1枚あたり/53kg/段 本体 / スチール塗装仕上 棚ピッチ / 15.8mm 棚板1枚付 開閉表示錠付 開口間口寸法: W900=500mm、W800=433mm
本体質量	29.0kg
色	ホワイト系
環境仕様	グリーン購入法適合商品
その他	参考機種 : ITOKI H1-M0690RSS1-W9(本体) + H1A-M0690BA-W9(ベース)

⑯ 1階 乾燥室 2階 ベランダ 物干し台(物干し竿含む) / 3台

項目	仕様
寸法	幅約 80mm × 奥行約315mm × 高さ約1195mm~1690mm
材質・仕様	材質 / ステンレス巻きスチールパイプ、ポリプロピレン、ABS樹脂、ポリエチレン 耐荷重 / 土台重量1つあたり14kg以上
本体質量	2.68kg(1台あたり)
色	シルバー(ステンレス)
環境仕様	グリーン購入法適合商品
その他	参考機種 : アイリスチトセ SMS-169R 物干し竿 アイリスチトセ N-SU-260 6本

⑰ 1階 救急消毒室 ステンレス作業台(オプション引出し含む) / 1台

項目	仕様
寸法	幅 1,200mm × 奥行600mm × 高さ740mm
材質・仕様	材質 / ステンレス 均等荷重 / 300kg
本体質量	28.0kg(1台あたり)
色	シルバー(ステンレス)
環境仕様	グリーン購入法適合商品
その他	参考機種 : サカエ SUS4-126R 引出し NKL4-10SUNA 1個

⑱ 1階 事務室 エスキャビネット / 1台

項目	仕様
寸法	幅900(763)mm × 奥行450(415)mm × 高さ1038(988)mm
材質・仕様	両開き扉型(上段) 棚板1枚あたり/53kg/段 本体/スチール塗装仕上げ 棚ピッチ/15.8mm 棚板2枚付き シリンダー錠 開閉表示錠付
本体質量	36.0kg
色	ホワイト
環境仕様	グリーン購入法適合商品
その他	参考機種 : ITOKI H1-M1090HVS-W9

⑱ 1階 事務室 エスキャビネット / 2台

項目	仕様
寸法	幅900(864)mm × 奥行450(415)mm × 高さ1038(988)mm
材質・仕様	ホワイトボード取付用オープン棚 棚板1枚あたり/53kg/段 本体/スチール塗装仕上げ 棚ピッチ/15.8mm 棚板2枚付き 開閉表示錠付
本体質量	28.0kg
色	ホワイト
環境仕様	グリーン購入法適合商品
その他	参考機種 : ITOKI H1-M1090LHS-W9

⑳ 1階 事務室 棚取付ホワイトボード / 1台

項目	仕様
寸法	幅1800mm × 奥行36mm × 高さ1038mm
材質・仕様	シンラインキャビネット用ホワイトボード 片側月予定表、片側罫線無し
本体質量	20.5kg
色	ホワイト
環境仕様	グリーン購入法適合商品
その他	参考機種 : ITOKI HTMA-1810WS1

㉑ 1階 事務室ほか エスキャビネット用天板 / 11台

項目	仕様
寸法	幅900mm × 奥行450mm × 高さ20mm
材質・仕様	エスキャビネット用天板 本体/メラミン化粧板仕上げ
本体質量	6.5kg
色	ホワイト
環境仕様	グリーン購入法適合商品
その他	参考機種 : ITOKI HTMA-029TTN-W9

⑫ 1階 食堂、会議室 ホワイトボード / 1台

項目	仕様
寸法	幅1314mm × 奥行550mm × 高さ1800mm
材質・仕様	回転型ホワイトボード 板面／ホーロー鋼板(ホワイトボード)、アルミ枠 支柱・脚部／スチール塗装仕上げ 横フレーム・粉受／スチール塗装仕上げ キャスター脚(2か所ストッパー付) マーカーセット付
本体質量	18.9kg
色	ホワイト
環境仕様	グリーン購入法適合商品
その他	参考機種：ITOKI BBX-1209WW-W9

⑬ 2階 多目的室 ホワイトボード / 1台

項目	仕様
寸法	幅1914mm × 奥行550mm × 高さ1800mm
材質・仕様	回転型ホワイトボード 板面／ホーロー鋼板(ホワイトボード)、アルミ枠 支柱・脚部／スチール塗装仕上げ 横フレーム・粉受／スチール塗装仕上げ キャスター脚(2か所ストッパー付) マーカーセット付
本体質量	18.9kg
色	ホワイト
環境仕様	グリーン購入法適合商品
その他	参考機種：ITOKI BBX-1809WW-W9

②④防火服ロッカー仕様書

1 目的

この仕様書は、富士山南東消防組合が購入する防火服ロッカーについて必要な事項を定める。

2 品名・品番

防火服ロッカー NK-3 (参考品メーカー：西尾金庫鋼板株式会社)

3 寸法 W900×D800×H2100

4 台数 9台

5 納入場所 (仮称) 三島消防署中郷分遣所 (三島市中島 85 番地の 14)

6 規格等

本体：サビに強い電気亜鉛メッキ鋼板 (SECC) を主体とする。

回転板には下部に 2 段、上部に 1 段の棚を設ける。

1 名につき、フック 5 個と名札差し付とする。

ベース：床の凹凸に合わせた調整ができるアジャスターを設けること。

塗装：有機溶剤を使用しない粉体焼き付け塗装を施すこと。

塗装色に関しては、ライトグレー色とする。

7 その他

① 納入にあたっては担当者指定場所に納品し、転倒防止取付け工事を行うこと。

(設置場所は受注者決定後指示するものとする)

② 参考品以外同等品の場合は入札前に製品製造図面等を提出し、承認を得てから応札すること。

③ 納入・設置時における運搬、搬入、組立、据付は受注者で行い、設置等に係る全ての必要経費については受注者にて負担すること。

④ 当該施設は、新築工事中であり、工事が完了したのちに納入となるため、日時・作業時間等については、事前に総務課担当職員と協議すること。また、納入までの間の物品は、受注者で保管をすること。

⑤ 本仕様書に定めない事項又は本仕様に疑義が生じた場合は、両者協議の上決定するものとする。

8. 納期

令和 6 年 9 月 27 日 (金) まで

②5 ボンベ収納庫仕様書

1 目的

この仕様書は、富士山南東消防組合が購入するボンベ収納庫について必要な事項を定める。

2 品名等

(1)ボンベ収納庫（10L 6本用）（参考品メーカー：西尾金庫鋼板株式会社）

(2)ボンベ収納庫（2L 6本用）（参考品メーカー：西尾金庫鋼板株式会社）

3 寸法

10L 6本用：W605×D410×H550

2L 6本用：W485×D330×H350

4 台数

各1台

5 納入場所

（仮称）三島消防署中郷分遣所（三島市中島 85 番地の 14）

6 規格等

本体：電気亜鉛メッキ鋼板（SECC）とし、床固定金具は SPHC t 3.2 とする。

アジャスター付きとすること。

塗装：耐防食（防錆）性に優れ、有機溶剤を使用しない粉体焼付塗装を施すこと。

塗装色に関しては、ライトグレー色とする。

7 その他

① 納入にあたっては担当者指定場所に納品し、転倒防止取付け工事を行うこと。

（設置場所は受注者決定後指示するものとする）

② 参考品以外同等品の場合は入札前に製品製造図面等を提出し、承認を得てから応札すること。

③ 納入・設置時における運搬、搬入、組立、据付は受注者で行い、設置等に係る全ての必要経費については受注者にて負担すること。

④ 当該施設は、新築工事中であり、工事が完了したのちに納入となるため、日時・作業時間等については、事前に総務課担当職員と協議すること。また、納入までの間の物品は、受注者で保管をすること。

⑤ 本仕様書に定めない事項又は本仕様書に疑義が生じた場合は、両者協議の上決定するものとする。

8. 納期

令和6年9月27日（金）

②⑥資機材棚仕様書

1 目的

この仕様書は、富士山南東消防組合が購入する資機材棚について必要な事項を定める。

2 仕様/数量等

- (1) 品名 軽中量ボルトレス連結タイプ RL 型 単体 (参考品メーカー：ITOKI)
品番 ERL-163441-W7
寸法 W900×D450×H1800
台数 2 台
備考 開放型最大積載質量 150kg 仕様/4 段
設置 1 階倉庫 1・2

- (2) 品名 軽中量ボルトレス連結タイプ RL 型 連増 (参考品メーカー：ITOKI)
品番 ERL-164440-W7
寸法 W1200×D450×H1800
台数 2 台
備考 開放型最大積載質量 150kg 仕様/4 段
設置 1 階倉庫 1・2

- (3) 品名 軽中量ボルトレス連結タイプ RL 型 単体 (参考品メーカー：ITOKI)
品番 ERL-166441-W7
寸法 W1800×D450×H1800
台数 1 台
備考 開放型最大積載質量 150kg 仕様/4 段
設置 1 階救急資材庫

- (4) 品名 軽中量ボルトレス連結タイプ RL 型 連増 (参考品メーカー：ITOKI)
品番 ERL-166440-W7
寸法 W1800×D450×H1800
台数 1 台
備考 開放型最大積載質量 150kg 仕様/4 段
設置 1 階救急資材庫

- (5) 品名 軽中量ボルトレス連結タイプ RL 型 単体 (参考品メーカー：ITOKI)
品番 ERL-163441-W7
寸法 W900×D450×H1800
台数 2 台
備考 開放型最大積載質量 150kg 仕様/4 段

設置 1階救急資材庫

- (6) 品名 軽中量ボルトレス連結タイプ RL 型 単体 (参考品メーカー：ITOKI)
品番 ERL-153631-W7
寸法 W900×D600×H1500
台数 1台
備考 開放型最大積載質量 150kg 仕様/3段
設置 1階出動準備室
- (7) 品名 軽中量ボルトレス連結タイプ RL 型 単体 (参考品メーカー：ITOKI)
品番 ERL-166341-W7
寸法 W1800×D300×H1800
台数 1台
備考 開放型最大積載質量 150kg 仕様/4段
設置 1階階段下倉庫
- (8) 品名 軽中量ボルトレス連結タイプ RL 型 連増 (参考品メーカー：ITOKI)
品番 ERL-166340-W7
寸法 W1800×D300×H1800
台数 1台
備考 開放型最大積載質量 150kg 仕様/4段
設置 1階階段下倉庫
- (9) 品名 軽中量ボルトレス連結タイプ RL 型 連増 (参考品メーカー：ITOKI)
品番 ERL-165340-W7
寸法 W1500×D300×H1800
台数 1台
備考 開放型最大積載質量 150kg 仕様/4段
設置 1階階段下倉庫
- (10) 品名 軽中量ボルトレス連結タイプ RL 型 単体 (参考品メーカー：ITOKI)
品番 ERL-165341-W7
寸法 W1500×D300×H1800
台数 1台
備考 開放型最大積載質量 150kg 仕様/4段
設置 車庫
- (11) 品名 軽中量ボルトレス連結タイプ RL 型 連増 (参考品メーカー：ITOKI)
品番 ERL-164340-W7
寸法 W1200×D300×H1800

台数 1台
備考 開放型最大積載質量 150kg 仕様/4段
設置 車庫

(12) 品名 軽中量ボルトレス連結タイプ RL型 単体 (参考品メーカー：ITOKI)
品番 ERL-166441-W7
寸法 W1800×D450×H1800
台数 1台
備考 開放型最大積載質量 150kg 仕様/4段
設置 1階倉庫3

(13) 品名 軽中量ボルトレス連結タイプ RL型 単体 (参考品メーカー：ITOKI)
品番 ERL-165441-W7
寸法 W1500×D450×H1800
台数 1台
備考 開放型最大積載質量 150kg 仕様/4段
設置 2階雑庫

5 納入場所 (仮称) 三島消防署中郷分遣所 (三島市中島 85 番地の 14)

6 規格等

棚本体：支柱・ビーム・棚板・天棚受け・中棚受けから構成されるボルトを必要としないボルトレス構造であること。

支柱は優れた断面構造になっており、積載質量・横からのねじれも強い、C型形状であること。

棚板の段ピッチ調整は 25mm 単位で上下に調整できること。

棚板の間口方向の加工は、荷重に対してより強く、棚板のエッジ部分で手や指を負傷しにくい加工であること。

ラック本体色はホワイトグレー系色とする。

塗装：耐防食（防錆）性に優れ、有機溶剤を使用しない粉体塗装を施すこと。

7 その他

① 納入にあたってはた担当者指定場所に納品し、転倒防止取付け工事をする。

(設置場所は受注者決定後指示するものとする)

② 参考品以外同等品の場合は入札前に製品製造図面等を提出し、承認を得てから応札すること。

③ 納入・設置時における運搬、搬入、組立、据付は受注者で行い、設置等に係る全ての必要経費については受注者にて負担すること。

④ 当該施設は、新築工事中であり、工事が完了したのちに納入となるため、日時・作業時間等については、事前に総務課担当職員と協議すること。また、納入まで

の間の物品は、受注者で保管をすること。

- ⑤ 本仕様書に定めない事項又は本仕様に疑義が生じた場合は、両者協議の上決定するものとする。

8 納期

令和6年9月27日（金）まで

㊸ホース格納庫仕様書

1 目的

この仕様書は、富士山南東消防組合が購入するホース格納庫について必要な事項を定める。

2 品名・品番

ホース格納庫(4段) NH -1800 (参考品メーカー：西尾金庫鋼板株式会社)

3 寸法 W1800×D550×H2110

4 台数 1台

5 納入場所 (仮称) 三島消防署中郷分遣所 (三島市中島 85 番地の 14)

6 規格等

本体：サビに強い電気亜鉛メッキ鋼板 (SECC) を主体とする。

収納したホースが転ぶのを軽減できるように、棚板の中央部分が窪ませてある構造であること。壁面固定用の取付板が付いていること。

アジャスター付きとすること。

塗装：耐防食 (防錆) 性に優れ、有機溶剤を使用しない粉体焼き付け塗装を施すこと。

塗装色に関しては、ライトグレー色とする。

7 その他

① 納入にあたっては担当者指定場所に納品し、転倒防止取付け工事をする。

(設置場所は受注者決定後、指示するものとする)

② 参考品以外同等品の場合は入札前に製品製造図面等を提出し、承認を得てから応札すること。

③ 納入・設置時における運搬、搬入、組立、据付は受注者で行い、設置等に係る全ての必要経費については受注者にて負担すること。

④ 当該施設は、新築工事中であり、工事が完了したのちに納入となるため、日時・作業時間等については、事前に総務課担当職員と協議すること。また、納入までの間の物品は、受注者で保管をすること。

⑤ 本仕様書に定めない事項又は本仕様に疑義が生じた場合は、両者協議の上決定するものとする。

8. 納期

令和6年9月27日 (金) まで

㊸シューズボックス仕様書

1 目的

この仕様書は、富士山南東消防組合が購入するシューズボックスについて必要な事項を定める。

2 品名・品番

シューズボックス（20人用） HDK-1045AL1-WE （参考品メーカー：ITOKI）

3 寸法 W1,000×D350×H1,847

4 台数 1台

5 納入場所 （仮称）三島消防署中郷分遣所（三島市中島85番地の14）

6 規格等

本体：扉付タイプとする。中棚付きとする。

塗装：スチール塗装を施すこと。

塗装色に関しては、ホワイトグレー色とする。

7 その他

- ① 納入にあたっては担当者指定場所に納品し、転倒防止取付け工事をする。
（設置場所は受注者決定後、指示するものとする）
- ② 参考品以外同等品の場合は入札前にカタログ等を提出し、承認を得てから応札すること。
- ③ 納入・設置時における運搬、搬入、組立、据付は受注者で行い、設置等に係る全ての必要経費については受注者にて負担すること。
- ④ 当該施設は、新築工事中であり、工事が完了したのちに納入となるため、日時・作業時間等については、事前に総務課担当職員と協議すること。また、納入までの間の物品は、受注者で保管をすること。
- ⑤ 本仕様書に定めない事項又は本仕様に疑義が生じた場合は、両者協議の上決定するものとする。

8. 納期

令和6年9月27日（金）まで

㊸ レターボックス仕様書

1 目的

この仕様書は、富士山南東消防組合が購入するレターボックスについて必要な事項を定める。

2 品名・品番

レターボックス（4列タイプ 20人用） HSE-1894TSNE-W9（参考品メーカー：ITOKI）
エスキャビネットベース H1A-M0690BA-W9（参考品メーカー：ITOKI）

3 寸法

レターボックス W900×D450×H1730
エスキャビネットベース W900×D450×H60

4 台数 1台

5 納入場所 （仮称）三島消防署中郷分遣所

6 規格等

本体：投函口付とし、投稿口サイズはW26×H260でシリンダー錠付きとする。

塗装：スチール塗装を施すこと。

塗装色に関しては、ホワイト色とする。

7 その他

- ① 納入にあたっては担当者指定場所に納品し、転倒防止取付け工事をする。
（設置場所は受注者決定後、指示するものとする）
- ② 参考品以外同等品の場合は入札前にカタログ等を提出し、承認を得てから応札すること。
- ③ 納入・設置時における運搬、搬入、組立、据付は受注者で行い、設置等に係る全ての必要経費については受注者にて負担すること。
- ④ 当該施設は、新築工事中であり、工事が完了したのちに納入となるため、日時・作業時間等については、事前に総務課担当職員と協議すること。また、納入までの間の物品は、受注者で保管をすること。
- ⑤ 本仕様書に定めない事項又は本仕様に疑義が生じた場合は、両者協議の上決定するものとする。

8. 納期

令和6年9月27日（金）まで

③〇仮眠ベッド等仕様書

1 目的

この仕様書は、富士山南東消防組合が購入する仮眠ベッド等について必要な事項を定める。

2 仕様/数量

(1)仮眠ベッド

型式	オリバー製 木製ベッド 畳 引出付き
品番	S・BS-678・NB・TT・HH
木部カラー	NB
数量	9台
寸法	W1010×L2150×H650
仕様	ヘッドボード、フットボードに脚端具(もしくはテープ張り) 引き出し前板は箱組構造(二重板構造)

(2)仮眠室用ロッカー

型式	オリバー製 木製ロッカー S・KX-H783・WR・NB
数量	18台
寸法	W565×D590×H1800
仕様	背板に空気孔

3 納入場所 (仮称) 三島消防署中郷分遣所 ※2階仮眠室

4 その他

- ① 納入にあたっては担当者指定場所に納品し、転倒防止取付け工事をする。
(設置場所は受注者決定後指示するものとする)
- ② 参考品以外同等品の場合は入札前にカタログ等を提出し、承認を得てから応札すること。
- ③ 納入・設置時における運搬、搬入、組立、据付は受注者で行い、設置等に係る全ての必要経費については受注者にて負担すること。
- ④ 当該施設は、新築工事中であり、工事が完了したのちに納入となるため、日時・作業時間等については、事前に総務課担当職員と協議すること。また、納入までの間の物品は、受注者で保管をすること。
- ⑤ 本仕様書に定めない事項又は本仕様書に疑義が生じた場合は、両者協議の上決定するものとする。

5 納期

令和6年9月27日(金)まで

③1救急資機材保管庫仕様書

1 目的

この仕様書は、富士山南東消防組合が購入する救急資機材保管庫について必要な事項を定める。

2 品名・品番

保管庫 53JWSETN-WE (参考品メーカー：ITOKI)
※53型セット／ベースは53BJW-WEが標準セット
上下連結金具込みにて

3 寸法 W1500×D400×H1820

4 台数 1台

5 納入場所 (仮称) 三島消防署中郷分遣所 (三島市中島 85 番地の 14)

6 規格等

本体：上段がガラス引戸型、下段が引戸型とし、鍵付きとする。

棚：棚板1枚当たりの最大積載質量40kg以上とする。

塗装：ポリエステル粉体塗装を施すこと。

塗装色に関しては、ホワイトグレー色とする。

7 その他

① 納入にあたっては担当者指定場所に納品し、転倒防止取付け工事をする。

(設置場所は受注者決定後、指示するものとする)

② 参考品以外同等品の場合は入札前に製品製造図面等を提出し、承認を得てから応札すること。

③ 納入・設置時における運搬、搬入、組立、据付は受注者で行い、設置等に係る全ての必要経費については受注者にて負担すること。

④ 当該施設は、新築工事中であり、工事が完了したのちに納入となるため、日時・作業時間等については、事前に総務課担当職員と協議すること。また、納入までの間の物品は、受注者で保管をすること。

⑤ 本仕様書に定めない事項又は本仕様書に疑義が生じた場合は、両者協議の上決定するものとする。

8. 納期

令和6年9月27日(金)まで